

Teknik Özellikler

Multi Inverter Split: Dış Üniteler



Soğutma
Isıtma

Model	(50Hz)	CU-2E15CBPG	CU-2E18CBPG	CU-3E18EBE	CU-3E23CBPG	CU-4E27CBPG	
İç Ünite Kombinasyonu		2.2 kW + 2.2 kW	3.2 kW + 3.2 kW	2.2 kW + 2.8 kW + 4.0 kW	2.8 kW + 3.2 kW + 4.0 kW	3.2 kW + 3.2 kW + 3.2 kW + 4.0 kW	
Güç Beslemesi		Monofaze 230 V, 50 Hz. Dış Üniteden Besleme					
Soğutma							
Kapasite	kW	4.5 (1.5 - 5.0)	5.2 (1.5 - 5.4)	5.2 (1.8 - 7.3)	6.8 (2.8 - 8.4)	8.0 (3.0 - 9.2)	
Elektrik							
Çalışma Akımı	A	5.75	7.10	5.40	8.50	8.70	
Güç Tüketimi	W	1,230 (250 - 1,350)	1,520 (250 - 1,580)	1,220 (360 - 2,180)	1,950 (490 - 2,800)	1,980 (530 - 2,870)	
EER	W/W	3.66	3.42	4.26	3.49	4.04	
SES							
Ses Seviyesi	dB(A)	47	49	46	48	48	
Isıtma							
Kapasite	kW	5.4 (1.1 - 7.0)	5.6 (1.1 - 7.2)	6.8 (1.6 - 8.3)	8.6 (3.5 - 9.1)	9.4 (4.2 - 10.6)	
Elektrik							
Çalışma Akımı	A	5.20	5.35	6.30	8.30	9.10	
Güç Tüketimi	W	1,170 (210 - 1,670)	1,210 (210 - 1,700)	1,420 (320 - 2,110)	1,880 (560 - 2,710)	2,080 (700 - 3,060)	
COP	W/W	4.62	4.63	4.79	4.57	4.52	
SES							
Ses Seviyesi	dB(A)	49	51	47	49	49	
Maksimum Akım	A	12.0	12.0	17.5	18.5	19.0	
İlk Çalıştırma Akımı	A	5.75	7.10	6.30	8.50	9.10	
Kompresör Güç Tüketimi	W	1,200	1,500	1,500	1,900	2,200	
Fan Güç Tüketimi	W	40	40	50	53	51	
Sigorta	A	15	15	20	20	20	
Boyutlar							
Yükseklik	mm	540	540	735	735	908	
Genişlik	mm	780 (+70)	780 (+70)	826 (+73)	826 (+110)	900	
Derinlik	mm	289	289	300	300	320	
Ağırlık	kg	38	38	49	57	73	
Ara Kablosu		3 + 1 , ø1.5 mm ²					
Bakır Boru Uzunluğu (1 oda)	m	3 - 20	3 - 20	3 - 25	3 - 25	3 - 25	
Max. Toplam Boru Uzunluğu	m	30	30	50	50	70	
Bakır Boru Bağlantıları							
Sıvı Hattı	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	
Gaz Hattı	mm	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	
Enerji Tasarrufu Sınıflandırılması	Soğutma Sınıfı	A	A	A	A	A	
	Yıllık Enerji Tüketimi	kW	615	760	610	975	990
	Isıtma Sınıfı	A	A	A	A	A	